Spécifications techniques	Enregistreur vidéo réseau					
	NSR-500	NSR-500/1TB	NSR-500/2TB	NSR-500/4TB	NSR-500/8TB	NSR-500/12TB
Vidéo/Enregistrement	Caméras prises en charge	16 (max. 24 canaux avec NSBK-CL05)				
	Compression vidéo	H.264, MPEG-4, JPEG	H.264, MPEG-4, JPEG	H.264, MPEG-4, JPEG	H.264, MPEG-4, JPEG	H.264, MPEG-4, JPEG	H.264, MPEG-4, JPEG
	Cadence d'enregistrement max.	30 ips / caméra	30 ips / caméra	30 ips / caméra	30 ips / caméra	30 ips / caméra	30 ips / caméra
	Cadence d'enregistrement totale (*1)	480 ips (H.264, Full HD)	480 ips (H.264, Full HD)	480 ips (H.264, Full HD)	480 ips (H.264, Full HD)	480 ips (H.264, Full HD)	480 ips (H.264, Full HD)
	Débit binaire d'enregistrement total (*1)	64 Mbit/s (H.264, Full HD)	64 Mbit/s (H.264, Full HD)	64 Mbit/s (H.264, Full HD)	64 Mbit/s (H.264, Full HD)	64 Mbit/s (H.264, Full HD)	64 Mbit/s (H.264, Full HD)
	Interface disque dur	Serial ATA : 6 baies	Serial ATA : 6 baies	Serial ATA : 6 baies	Serial ATA : 6 baies	Serial ATA : 6 baies	Serial ATA : 6 baies
	Taille du disque dur	6 baies	1 To	2 To (1 To x 2)	4 To (1 To x 4)	8 To (2 To x 4)	12 To (2 To x 6)
	Capacité d'enregistrement utile		Environ 880 Go (pas de RAID)	Environ 1,7 To (RAID 0)	Environ 2,6 To (RAID 5)	Environ 5,4 To (RAID 5)	Environ 9,0 To (RAID 5)
	Niveau RAID disponible (*2)	RAID 0, 1 (1+0), 5, 5+disque de secours					
	Extension de stockage (*3)	Stockage iSCSI	Stockage iSCSI	Stockage iSCSI	Stockage iSCSI	Stockage iSCSI	Stockage iSCSI
	Nombre de clients	10	10	10	10	10	10
Interfaces	Sortie moniteur (*4)	RVB analogique (Sub-D 15 broches) x 1					
	Résolution de l'affichage de la sortie moniteur	1920 x 1200 / 1920 x 1080 / 1360 x 768 / 1600 x 1200 / 1280 x 1024 / 1024 x 768					
	Sortie audio	Mini-jack stéréo x 1	Mini-jack stéréo x 1	Mini-jack stéréo x 1	Mini-jack stéréo x 1	Mini-jack stéréo x 1	Mini-jack stéréo x 1
	Entrée capteur	Compatible CC de 3,3 V, 24 V, 4 entrées du photocoupleur (isolées de l'unité principale)					
	Sortie d'alarme	Max. 24 V CC/1 A, x 8 sorties par relais mécanique (isolées de l'unité principale)					
	Ethernet	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T					
	Ports Ethernet	2	2	2	2	2	2
	USB	USB2.0 x 2 (avant), USB2.0 x 2 (arrière)					
	Interface série (pour Onduleur)	RS-232C : Sub-D 9 broches x 1					
Généralités	Alimentation	100 à 127 V CA / de 200 à 240 V CA (50/60 Hz)					
	Consommation électrique	Max. 250 W (100-240 V, 3,5-1,5 A)					
	Température de fonctionnement	5 °C à 40 °C	5 °C à 40 °C	5 °C à 40 °C	5 °C à 40 °C	5 °C à 40 °C	5 °C à 40 °C
	Température de stockage	20 % à 80 % (sans condensation)					
	Dimensions (approximatives, L x H x P)	440 x 88 x 400 mm, sans les parties saillantes					
	Poids (approximatif)	6 800 g	6 800 g w/o HDD	6 800 g w/o HDD	6 800 g w/o HDD	6 800 g w/o HDD	6 800 g w/o HDD
Accessoires	Accessoires fournis	Manuel d'installation x 1, CD-ROM x 1, Imprimé (WEEE) x 1, Imprimé (batterie Li) x 1, Livret de garantie x 1, Dispositif de verrouillage de panneau frontal x 2, Protection en caoutchouc x 4, Vis du disque dur x 24 (*modèle avec disque dur uniquement), Disque de configuration x 1 (*modèle avec disque dur uniquement)					
	NSBK-EB05 (option)	Carte d'encodage analogique	Carte d'encodage analogique	Carte d'encodage analogique	Carte d'encodage analogique	Carte d'encodage analogique	Carte d'encodage analogique
	NSBK-CH05 (option)	Carte accélératrice	Carte accélératrice	Carte accélératrice	Carte accélératrice	Carte accélératrice	Carte accélératrice

Indication :
*1) Veuillez contacter votre revendeur Sony pour connaître les spécifications techniques détaillées concernant la capacité de distribution totale.
*2) Le niveau RAID à sélectionner dépend du nombre de disques durs.
*3) La capacité de stockage totale, interne et externe, ne doit pas dépasser 16 To. La cadence d'enregistrement totale est limitée à 240 ips maximum lorsque le stockage iSCSI est utilisé.
*4) La sortie moniteur est destinée à la configuration uniquement. Pour la surveillance et la lecture en direct, le logiciel RSM Advanced Client est recommandé. La surveillance et la lecture en direct nécessitent l'utilisation de la carte optionnelle NSBK-CH05.

Spécifications techniques	Logiciel de vidéosurveillance intelligente					
	RMM 2 Advanced	RMM 2 Professional	RMM 2 Enterprise	RSM Advanced	RSM Professional	RSM 2.0
	IMZ-NS101	IMZ-NS104	IMZ-NS109	IMZ-NS116	IMZ-NS132	RSM Lite
Type	Licence	Licence	Licence	Licence	Licence	Freeware
Licences caméra	1	4	9	16	32	9
Caméras prises en charge	1 (*1)	4 (*1)	9 (*1)	16 (*1)	32 (*1)	9 (*2)
Audio pris en charge	1	1	4	16	32	9
Nombre de clients à connecter (*3)	10	10	10	10	10	0
Compression vidéo	H.264, MPEG-4, JPEG	H.264, MPEG-4, JPEG	H.264, MPEG-4, JPEG	H.264, MPEG-4, JPEG	H.264, MPEG-4, JPEG	H.264, MPEG-4, JPEG
Compression audio	G.711/G.726	G.711/G.726	G.711/G.726	G.711/G.726	G.711/G.726	G.711/G.726
Système d'exploitation	Windows 7 (Basic/Home Premium/Professional/Ultimate), Windows 7 Entreprise, Windows Vista® Professionnel SP2 (32 bits), Windows Vista® Entreprise SP2 (32 bits), Windows® XP Professionnel SP3 (32 bits), Windows® Server 2003 Standard Edition SP2 (32 bits), Windows® Server 2008 Standard Edition SP2 (32 bits), Windows Server 2008 R2 Standard. Remarque : Veuillez consulter les notes de mise à jour logicielle pour les informations les plus récentes.					
Processeur	Intel Core™ 2Duo 2,0 GHz minimum					
Mémoire principale	1 Go minimum (2 Go recommandés)					
Disque dur	Capacité libre de 2 Go	Capacité libre de 2 Go	Capacité libre de 2 Go	Capacité libre de 2 Go	Capacité libre de 2 Go	Capacité libre de 2 Go
Carte vidéo	1024 x 768, couleur 16/24 bits	1024 x 768, couleur 16/24 bits	1024 x 768, couleur 16/24 bits	1024 x 768, couleur 16/24 bits	1024 x 768, couleur 16/24 bits	1024 x 768, couleur 16/24 bits
Carte d'interface réseau (NIC)	100BASE-TX minimum	100BASE-TX minimum	100BASE-TX minimum	100BASE-TX minimum	100BASE-TX minimum	100BASE-TX minimum
Résolution de l'écran	1024 x 768 minimum	1024 x 768 minimum	1024 x 768 minimum	1024 x 768 minimum	1024 x 768 minimum	1024 x 768 minimum
Accessoires optionnels	IMHD-NS1000 (pupitre de commande)					

Indication :
*1) Il est possible de connecter plus de 32 caméras à un serveur en installant le nombre de licences correspondant sur le serveur, mais cela peut entraîner une baisse générale des performances. Les performances d'affichage et d'enregistrement dépendent de celles du serveur.
*2) Only Sony cameras.
*3) Les chiffres du tableau représentent le nombre de clients recommandés pour des performances optimales. Techniquement, il est possible de connecter plus de clients à un serveur mais cela peut entraîner une baisse générale des performances.

SONY
make.believe

Solutions de vidéo-surveillance Gamme IP 2012

© 2012 Sony Corporation. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de ce document sans autorisation préalable est interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les valeurs non métriques sont approximatives. Sony est une marque de Sony Corporation. HDMI, Interface Multimédia Haute Définition et son logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

V2/2012

A propos de Sony PSE
Sony PSE, division de Sony Europe, figure parmi les premiers fournisseurs de solutions audiovisuelles/informatiques aux entreprises, et couvre une grande variété de secteurs tels que **les médias et le broadcast, la vidéosurveillance et la distribution, le transport et l'événementiel.** Sony offre aux entreprises et à leurs clients des produits, des systèmes et des applications à forte valeur ajoutée pour la création, la manipulation et la distribution de contenus audiovisuels numériques. Fort de ses 25 années d'expérience dans l'innovation produit, Sony PSE est plus que jamais en mesure d'offrir à ses clients un service de qualité à forte valeur ajoutée. **Sony PSE,** division en charge de l'intégration de systèmes, permet aujourd'hui à ses clients de profiter du savoir-faire de spécialistes à travers l'Europe. Sony **PSE** collabore étroitement avec un réseau de partenaires technologiques pour fournir des solutions complètes répondant aux exigences de ses clients et assurant le succès commercial de chaque entreprise. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site **www.pro.sony.eu**

SONY
make.believe

Encodeurs Enregistreurs Logiciels

Spécifications techniques	Encodeurs vidéo					
	Box 1 canal	Box 1 canal	Box 4 canaux	Box 4 canaux	Lame 4 canaux	Lame 4 canaux
	SNT-EX101	SNT-EX101E	SNT-EX104	SNT-EP104	SNT-EX154	SNT-EP154
Caractéristiques	Amélioration de l'image	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer
	Réduction du bruit	XDNR	XDNR	XDNR	XDNR	XDNR
	Commande PTZ	Oui	Oui	Oui	-	Oui	-
	Contrôle via Coaxitron	Oui	Oui	Oui	-	Oui	-
	Annuleur d'écho	Oui	Oui	Oui	-	Oui	-
	Stockage en périphérie (Edge Storage)	Oui	Oui	Oui	-	-	-
	Dynamic Frame Integration (DFI)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Incrustation de caractères	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	ONVIF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Codec	Résolution	SD	SD	SD	SD	SD	SD
	Taille de l'image (H x V)	720 x 576, 720 x 470, 640 x 480, 384 x 288, 320 x 240					
	Format de compression vidéo	H.264, MPEG-4, JPEG	H.264, MPEG-4, JPEG	H.264, MPEG-4, JPEG	H.264, MPEG-4, JPEG	H.264, MPEG-4, JPEG	H.264, MPEG-4, JPEG
	Capacité d'encodage Double flux	Capacité d'encodage : Double flux	Capacité d'encodage : Double flux	Capacité d'encodage : Double flux	Capacité d'encodage : Double flux	Capacité d'encodage : Double flux	Capacité d'encodage : Double flux
	Cadence maximale	H.264 : 30 ips (720 x 576) MPEG4 : 30 ips (720 x 576) JPEG : 30 ips (720 x 576)	H.264 : 30 ips (720 x 576) MPEG4 : 30 ips (720 x 576) JPEG : 30 ips (720 x 576)	H.264 : 30 ips (720 x 576) MPEG4 : 30 ips (720 x 576) JPEG : 30 ips (720 x 576)	H.264 : 30 ips (720 x 576) MPEG4 : 30 ips (720 x 576) JPEG : 30 ips (720 x 576)	H.264 : 30 ips (720 x 576) MPEG4 : 30 ips (720 x 576) JPEG : 30 ips (720 x 576)	H.264 : 30 ips (720 x 576) MPEG4 : 30 ips (720 x 576) JPEG : 30 ips (720 x 576)
	Format de compression audio	G.711/G.726	G.711/G.726	G.711/G.726	-	G.711/G.726	-
Analyses intelligentes	Analyses intelligentes DEPA/CEPA Advanced	Analyse intelligente DEPA Advanced	Analyse intelligente DEPA Advanced	Analyse intelligente DEPA Advanced	-	Analyse intelligente DEPA Advanced	-
	Détection intelligente de mouvement	Oui	Oui	Oui	-	Oui	-
	Détection de mouvement	-	-	-	Oui	-	Oui
	Filtres de détection de mouvement	Oui	Oui	Oui	-	Oui	-
	Alarme antisabotage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Masques privatifs	8 zones	8 zones	8 zones	8 zones	8 zones	8 zones
	Détection audio avancée	Oui	Oui	Oui	-	Oui	-
Réseau	Interface Ethernet	10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)					
	IPv4 / IPv6	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
	Protocoles	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP (client/serveur), SMTP, DHCP, DNS,NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2)					
	Authentification IEEE 802.1X	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Nombre de clients	10	10	10	10	10	10
	Nombres d'adresses IP/MAC	1	1	4	4	4	4
Interfaces	Entrée vidéo analogique	1 x	1 x	4 x	4 x	4 x	4 x
	Sortie de ligne audio	Mini-jack (monaural). Niveau de sortie max. : 1,5 Vc-c	Mini-jack (monaural). Niveau de sortie max. : 1,5 Vc-c	Mini-jack (monaural). Niveau de sortie max. : 1,5 Vc-c	-	Mini-jack (monaural). Niveau de sortie max. : 1,5 Vc-c	-
	Entrée / sortie audio	1 x / 1 x	1 x / 1 x	4 x / 4 x	-	1 x / 1 x	-
	Entrée microphone externe	Mini-jack (monaural). Entrée micro/Entrée de ligne : supérieure à 2,2 kΩ, entrée alimentée 2,45 V CC	Mini-jack (monaural). Entrée micro/Entrée de ligne : supérieure à 2,2 kΩ, entrée alimentée 2,45 V CC	Mini-jack (monaural). Entrée micro/Entrée de ligne : supérieure à 2,2 kΩ, entrée alimentée 2,45 V CC	-	Mini-jack (monaural). Entrée micro/Entrée de ligne : supérieure à 2,2 kΩ, entrée alimentée 2,45 V CC	-
	Entrée capteur	2 x	2 x	4 x	-	4 x	-
	Sortie alarme	2 x	2 x	4 x	-	4 x	-
	Interface série	RS-422, RS-485	RS-422, RS-485	RS-485	-	RS-485	-
	Slots USB	1 x interne	1 x interne	4 x internes	-	-	-
	Sortie composite	1 x	-	-	-	-	-
Généralités	Alimentation	24 V CA avec sortie boucle série/vers	PoE	12 V CC	12 V CC	Fournie par le rack	Fournie par le rack
	Norme PoE	IEEE802.3af					
	Consommation électrique	9,6 W max.	9,6 W max.	14,4 W max.	12 W max.	12 W max.	12 W max.
	Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C	0 °C à 50 °C	0 °C à 45 °C	0 °C à 45 °C	0 °C à 45 °C	0 °C à 45 °C
	Température de stockage	-20 °C à 60 °C	0 °C à 45 °C	0 °C à 45 °C	0 °C à 45 °C	0 °C à 45 °C	0 °C à 45 °C
	Humidité de fonctionnement	20 % à 80 % (sans condensation)					
	Humidité de stockage	20 % à 80 % (sans condensation)					
Généralités	Dimensions (approximatives, L x H x P)	73 x 34 x 155 mm	73 x 34 x 155 mm	210 x 44 x 255 mm	210 x 44 x 255 mm	78 x 34 x 382 mm	210 x 44 x 255 mm
	Poids (approximatif)	400 g	400 g	1 400 g	1 300 g	400 g	400 g
Accessoires	Accessoires fournis	CD-ROM (Manuel d'utilisateur et programmes fournis) (1), Manuel d'installation (1), Livret de garantie B&P (1), Connecteur E/S (1), Connecteur secteur 24 V CA (SNT-EX101 uniquement) (1), Supports de fixation (d), Vis de fixation (8)	CD-ROM (Manuel d'utilisateur et programmes fournis) (1), Manuel d'installation (1), Livret de garantie B&P (1), Adaptateur secteur (AC-NB12A) (1), Câble d'alimentation (1), Connecteur E/S (SNT-EX104 uniquement) (1)			Manuel d'installation (1), Livret de garantie B&P (1), Connecteur E/S (SNT-EX154 uniquement) (1), Vis de fixation (2)	

		Série X						Série E										Série V										Caméras série PTZ et caméras Rapid Dome										Caméras hybrides *1)					
		Caméra fixe	Caméra mini-dôme	Caméra mini-dôme	Caméra fixe	Caméra dôme	Caméra mini-dôme	Caméra fixe	Caméra dôme	Caméra dôme	Caméra dôme int-égrable	Caméra fixe	Caméra dôme	Caméra dôme	Caméra dôme	Caméra dôme int-égrable	Caméra fixe	Caméra bi-analyse fixe	Caméra dôme	Caméra dôme	Caméra dôme int-égrable	Caméra fixe	Caméra dôme	Caméra dôme	Caméra dôme	Caméra dôme int-égrable	Caméra fixe	Caméra PTZ	Caméra Rapid Dome	Caméra Rapid Dome	Caméra Rapid Dome	Caméra Rapid Dome	Caméra Rapid Dome	Caméra Rapid Dome	Caméra Rapid Dome	Caméra Rapid Dome	Caméra fixe	Caméra Rapid Dome	Caméra Rapid Dome	Caméra Rapid Dome	Caméra Rapid Dome	Caméra Rapid Dome
Spécifications techniques		**SNC-CH110**	**SNC-DH110**	**SNC-DH110T**	**SNC-CH210**	**SNC-DH210**	**SNC-DH210T**	**SNC-EB520**	**SNC-EM520**	**SNC-EM521**	**SNC-CH120**	**SNC-CH160**	**SNC-DH120**	**SNC-DH120T**	**SNC-DH160**	**SNC-CH220**	**SNC-CH260**	**SNC-DH220**	**SNC-DH220T**	**SNC-DH260**	**SNC-CH140**	**SNC-CH180**	**SNC-DH140**	**SNC-DH140T**	**SNC-DH180**	**SNC-CH240**	**SNC-CH280**	**SNC-DH240**	**SNC-DH240T**	**SNC-DH280**	**SNC-EP521**	**SNC-EP521**	**SNC-EP550**	**SNC-EB550**	**SNC-EP580**	**SNC-EB580**	**SNC-BH124**	**SNC-BH164**	**SNC-B5624**	**SNC-B5634**	**SNC-B5644**	**SNC-B5654**	**SNC-B5654P**
Caractéristiques	Intérieur/Extérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur
	Illuminateurs infrarouges	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Oui	–	–	–	Oui	–	–	–	–	Oui	–	–	–	–	Oui	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Portée infrarouge type	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15-20 m	–	–	–	15-20 m	–	–	–	–	15-20 m	–	–	–	–	15-20 m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Protection antivandalisme	–	–	IK10	–	–	IK10	–	–	IK10	–	IK10	–	IK10	IK10	–	–	IK10	IK10	IK10	–	–	IK10	IK10	–	–	–	–	IK10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Indice de protection	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	IP66	–	–	IP66	–	–	–	–	IP66	–	–	IP66	–	–	–	–	–	IP66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Chauffage intégré	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Oui	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Jour/Nuit	Electrique Jour/Nuit						Optique Jour/Nuit													Optique Jour/Nuit									Optique Jour/Nuit														
	Sortie moniteur analogique *2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	–	–	–	–	–	–	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	IRIS-A Hybrid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Plage dynamique étendue (WDR) *3)	–	–	–	–	–	–	> 60 dB	> 60 dB	> 60 dB	> 60 dB	> 60 dB	> 60 dB	> 60 dB	> 60 dB	> 60 dB	> 60 dB	> 60 dB	> 60 dB	> 60 dB	View-DR (130 dB)	View-DR (130 dB)	View-DR (130 dB)	View-DR (130 dB)	View-DR (130 dB)	View-DR (90 dB)	View-DR (90 dB)	View-DR (90 dB)	View-DR (90 dB)	View-DR (90 dB)	DynamicView (92 dB)	DynamicView (92 dB)	DynamicView (86 dB)	DynamicView (86 dB)	DynamicView (86 dB)	DynamicView (86 dB)	Wide-D	Wide-D	Wide-D	Wide-D	Wide-D	Wide-D	DynamicView (86 dB)
	Amélioration de l'image	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer	Visibility Enhancer
	Compensation de contre-jour	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Via Visibility Enhancer					Via DynaView										Via Visibility Enhancer						Via DynaView	
	Slot pour cache (Type)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Oui (Cache CF)	Oui (cache CF)	–	–	–	Oui (Cache CF)	Oui (cache CF)	–	–	–	–	–	–	–	–	Oui (cache CF)	Oui (cache CF)	Oui (Cache CF)	Oui (cache CF)	Oui (cache CF)	Oui (cache CF)	Oui (Cache SD/SDHC)
	Stockage extérieur (Edge Storage)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Oui	Oui	–	–	–	Oui	Oui	–	–	–	Oui	Oui	Oui	Oui	–	–	–	–	–	–	–	–	Oui
	WLAN library	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Oui (SNCA-CFW5)	Oui (SNCA-CFW5)	–	–	–	Oui (SNCA-CFW5)	Oui (SNCA-CFW5)	–	–	–	Oui (SNCA-CFW5)	Oui (SNCA-CFW5)	Oui (SNCA-CFW5)	Oui (SNCA-CFW5)	Oui (SNCA-CFW5)	Oui (SNCA-CFW5)	–	–	–	–	–	–	–
	Interface microphone externe	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Sortie de ligne audio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Quick Release	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ONVIF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	–	–	–	–	–	–	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Caméra	Capteur	Capteur CMOS 1/3,8"			Capteur Exmor CMOS 1/3"			Capteur Exmor CMOS à balayage progressif 1/3"			Capteur Exmor CMOS à balayage progressif 1/2,8"									Capteur Exmor CMOS à balayage progressif 1/3"					Capteur Exmor CMOS à balayage progressif 1/2,8"					Capteur EXview HAD CCD 1/4"		Capteur Exmor CMOS à balayage progressif 1/4"			Capteur Exmor CMOS HD 1/3"			Capteur Exmor CMOS 1/3"			Capteur Exmor CMOS 1/4"	
	Pixels effectifs	Environ 1,3 mégapixel	Environ 1,3 mégapixel	Environ 1,3 mégapixel	Environ 3 mégapixels	Environ 3 mégapixels	Environ 3 mégapixels	Environ 1,4 mégapixel	Environ 1,4 mégapixel	Environ 1,4 mégapixel	Environ 1,39 mégapixel	Environ 1,4 mégapixel	Environ 1,4 mégapixel	Environ 1,4 mégapixel	Environ 1,4 mégapixel	Environ 1,4 mégapixel	Environ 1,4 mégapixel	Environ 1,4 mégapixel	Environ 1,4 mégapixel	Environ 1,4 mégapixel	Environ 1,4 mégapixel	Environ 1,4 mégapixel	Environ 1,4 mégapixel	Environ 1,4 mégapixel	Environ 3,27 mégapixels	Environ 3,27 mégapixels	Environ 3,27 mégapixels	Environ 3,27 mégapixels	Environ 3,27 mégapixels	Environ 0,44 mégapixel	Environ 0,44 mégapixel	Environ 1,43 mégapixel	Environ 1,43 mégapixel	Environ 3,27 mégapixels	Environ 3,27 mégapixels	Environ 2,0 mégapixels	Environ 2,0 mégapixels	Environ 3,27 mégapixels	Environ 3,27 mégapixels	Environ 0,44 mégapixel	Environ 0,44 mégapixel	Environ 0,44 mégapixel
	Résolution	HD	HD	HD	Full HD	Full HD	Full HD	HD	HD	HD	Full HD	HD	HD	HD	Full HD	HD	HD	HD	HD	Full HD	HD	HD	HD	HD	Full HD	HD	HD	HD	Full HD	Full HD	SD	SD	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD	SD	SD	Full HD	Full HD	SD	SD	SD
	Système de transmission de protocoles	Commutable NTSC/PAL			Commutable NTSC/PAL			Commutable NTSC/PAL			Commutable NTSC/PAL									Commutable NTSC/PAL					Commutable NTSC/PAL					PAL (NTSC + EPSD)		Commutable NTSC/PAL			Commutable NTSC/PAL			Commutable NTSC/PAL				
	Eclairage minimum couleur 50 IRE	5,0 lx (ADC 30 dB, (IP))	5,0 lx (ADC 30 dB, (IP))	5,5 lx (ADC 30 dB, (IP))	2,0 lx (ADC 36 dB, (IP))	2,0 lx (ADC 36 dB, (IP))	2,3 lx (ADC 36 dB, (IP))	0,47 lx (F1.2, vitesse d'obturation de 1/30 s, ADC 42 dB, (IP))	0,50 lx (F1.2, vitesse d'obturation de 1/30 s, ADC 42 dB, (IP))	0,50 lx (F1.2, vitesse d'obturation de 1/30 s, ADC 42 dB, (IP))	0,50 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,50 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,50 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,50 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,50 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,70 lx (F1.3, ADC 42 dB, (IP))	0,70 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,70 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,70 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,70 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,20 lx (F1.2, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,22 lx (F1.2, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	Couleur : 0,20 lx (F1.2, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,20 lx (F1.2, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,20 lx (F1.2, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,40 lx (F1.3, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,40 lx (F1.3, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,40 lx (F1.2, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,40 lx (F1.2, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,40 lx (F1.2, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,25 lx (F1.6, vitesse d'obturation de 1/30 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	1,4 lx (F1.6, vitesse d'obturation de 1/30 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	1,4 lx (F1.6, vitesse d'obturation de 1/30 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	1,0 lx (F1.35, vitesse d'obturation de 1/30 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	1,0 lx (F1.35, vitesse d'obturation de 1/30 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	1,7 lx (F1.6, vitesse d'obturation de 1/30 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	1,7 lx (F1.6, vitesse d'obturation de 1/30 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	1,9 lx (XDNR activé, vitesse d'obturation lente désactivée, (IP))	2,1 lx (XDNR activé, VE activé, vitesse d'obturation lente désactivée, (IP))	0,8 lx (XDNR activé, VE activé, vitesse d'obturation lente désactivée, (IP))	0,4 lx (XDNR activé, VE activé, vitesse d'obturation lente désactivée, (IP))	0,7 lx (XDNR activé, VE activé, vitesse d'obturation lente désactivée, (IP))	0,4 lx (XDNR activé, VE activé, vitesse d'obturation lente désactivée, (IP))	0,5 lx (F1.2, vitesse d'obturation de 1/30 s, ADC 42 dB, (IP))	0,5 lx (F1.2, vitesse d'obturation de 1/30 s, ADC 42 dB, (IP))	0,5 lx (F1.2, vitesse d'obturation de 1/30 s, ADC 42 dB, (IP))	1,0 lx (F1.35, vitesse d'obturation de 1/30 s, ADC 42 dB, (IP))	1,0 lx (F1.35, vitesse d'obturation de 1/30 s, ADC 42 dB, (IP))
	30 IRE																													0,6 lx (F1.6, vitesse d'obturation de 1/50 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	0,6 lx (F1.6, vitesse d'obturation de 1/50 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	0,3 lx (F1.35, vitesse d'obturation de 1/30 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	0,3 lx (F1.35, vitesse d'obturation de 1/30 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	0,3 lx (F1.6, vitesse d'obturation de 1/30 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	0,3 lx (F1.6, vitesse d'obturation de 1/30 s, AGC activé, mode nuit, (IP))											
	Eclairage minimum noir et blanc 50 IRE							0,27 lx (F1.2, vitesse d'obturation de 1/30 s, ADC 42 dB, (IP))	0,30 lx (F1.2, vitesse d'obturation de 1/30 s, ADC 42 dB, (IP))	0,30 lx (F1.2, vitesse d'obturation de 1/30 s, ADC 42 dB, (IP))	0,30 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,9 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,30 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,30 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,9 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,45 lx (F1.3, ADC 42 dB, (IP))	0,9 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,45 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,45 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,9 lx (F1.2, ADC 42 dB, (IP))	0,10 lx (F1.2, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,6 lx (IR activé) (F1.2, View-DR désactivé, VE désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,10 lx (F1.2, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,10 lx (F1.2, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,10 lx (F1.2, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,25 lx (F1.3, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,9 lx (F1.3, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,25 lx (F1.2, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,25 lx (F1.2, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,9 lx (F1.2, View-DR désactivé, AGC désactivé, XDNR moyen, (IP))	0,1 lx (F1.6, vitesse d'obturation de 1/30 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	0,15 lx (F1.6, vitesse d'obturation de 1/50 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	0,15 lx (F1.6, vitesse d'obturation de 1/50 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	0,1 lx (F1.35, vitesse d'obturation de 1/30 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	N/B : 0,07 lx (F1.35, vitesse d'obturation de 1/30 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	0,07 lx (F1.35, vitesse d'obturation de 1/30 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	0,18 lx (F1.6, vitesse d'obturation de 1/30 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	0,18 lx (F1.6, vitesse d'obturation de 1/30 s, AGC activé, mode nuit, (IP))	0,17 lx (XDNR activé, VE activé, vitesse d'obturation lente désactivée, (IP))	0,19 lx (XDNR activé, VE activé, vitesse d'obturation lente désactivée, (IP))	0,09 lx (XDNR activé, VE activé, vitesse d'obturation lente désactivée, (IP))	0,09 lx (XDNR activé, VE activé, vitesse d'obturation lente désactivée, (IP))	0,08 lx (XDNR activé, VE activé, vitesse d'obturation lente désactivée, (IP))	0,08 lx (XDNR activé, VE activé, vitesse d'obturation lente désactivée, (IP))	0,3 lx (F1.2, vitesse d'obturation de 1/30 s, ADC 42 dB, mode nuit, (IP))	0,3 lx (F1.2, vitesse d'obturation de 1/30 s, ADC 42 dB, mode nuit, (IP))	0,3 lx (F1.2, vitesse d'obturation de 1/30 s, ADC 42 dB, mode nuit, (IP))	0,1 lx (F1.2, vitesse d'obturation de 1/30 s, ADC 42 dB, mode nuit, (IP))	0,1 lx (F1.2, vitesse d'obturation de 1/30 s, ADC 42 dB, mode nuit, (IP))
	30 IRE																																										
	Réduction du bruit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Vitesse d'obturation	1/2 (1/10 000 s)	1/2 (1/10 000 s)	1/2 (1/10 000 s)	1/3 (1/10 000 s)	1/3 (1/10 000 s)	1/3